

Tuinafscheiding

- ✓ Spelregels
- ✓ Advies en tips

SWZ

welkom
thuis

U mag uw huurwoning naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Hier horen ook spelregels bij, zodat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. In deze kluswijzer leest u hier meer over.

Spelregels

Vraag altijd toestemming aan. In sommige complexen mag de erfafscheiding niet veranderd worden omdat hiermee de aanblik van het wooncomplex en het straatbeeld verandert.

- Een schutting aan de zijkant en achterkant van het erf mag maximaal 1,80 meter hoog zijn. Aan de voorkant mag dit niet hoger zijn dan 0,60 meter.
- Als de schutting aan de straatzijde komt, hebt u ook toestemming van de gemeente nodig. De maximale hoogte is hier 1 meter.
- Heeft u een hoekwoning dan mag de schutting aan de zijkant niet voorbij de voorgevel komen.
- De afscheiding mag niet aan de kozijnen van de woning worden bevestigd.
- U hebt toestemming nodig van uw burens voor het plaatsen van een afscheiding op de rooilijn. Krijgt u dit niet, dan moet de schutting binnen de rooilijn blijven (tegen de rooigrens aan).
- Een haag moet volgens het burensrecht op minimaal 50 cm van de erfgrrens worden geplaatst.
- Het onderhoud van de nieuwe erfafscheiding is voor u zelf.

Wat heeft u nodig?

- Rolmaat
- Waterpas
- Touw
- Schep
- Grote houten hamer
- Gewone hamer
- Schroevendraaier
- Handzaag
- IJzerzaag
- Boormachine
- Eventueel een grondboor

Fundering en afscheiding

Welke afscheiding u ook kiest, de werkzaamheden komen in grote lijnen op hetzelfde neer: u plaatst standers in de grond en bevestigt hieraan het hout of het gaas. Een schutting moet goed gefundeerd zijn. De palen moeten minstens 60 centimeter in de grond zitten. Bij een schutting van 1,80 meter hebt u dus palen van 2,40 meter nodig.

Hout

- Gebruik houten of betonnen standers van 10 cm x 10 cm.
- Tegen de palen schroeft of spijkert u de schutting. U begint onderaan.



- Zijn de palen van beton, dan zit daar een verticale rij gaten in. Daarmee kunt u aan beide kanten met slotbouten een plank bevestigen.
- Tegen deze planken komt dan het geïmpregneerde hout van de schutting.
- Extra bescherming is aan te raden. Breng op alle kopse kanten en verbindingsvlakken extra conserveermiddel aan zoals menie, beits of verf.

Gaas

- Gebruik geplastificeerde palen en geplastificeerd ijzerdraad en twee draadspanners voor de montage.
- Rol het gaas uit en maak het stevig vast aan de beginpaal. Zet het geheel overeind.
- Onder en boven vlecht u het ijzerdraad door het gaas.
- Bind het draad om de eerste en de laatste paal.
- De draadspanners komen op ongeveer 50 centimeter voor de eindpaal.
- Trek het binddraad strak, door de spanners aan te draaien.
- Trek het gaas aan over de draad en maak het vast aan de overige staanders.

Haag

Het aanleggen van een haagbeplanting gaat eenvoudig en snel, maar het onderhoud kost doorgaans meer tijd en energie. De haag moet regelmatig worden bemest en gesnoeid. Naaste burens mogen geen hinder hebben van de beplanting.